

Krbová vložka KOBOK

CHOPOK O 900 (970) 570 VD s výsuvem, oboustranná

Dostupnost : 4 týdny - zakázková výroba


Krbová vložka KOBOK CHOPOK O 900 (970) 570 VD s výsuvem, oboustranná , portál 970x570 mm, průměrný výkon 12kW, účinnost 82%, kouřovod 200mm, použití pro sálavé, akumulční a teplovzdušné stavby, výroba:Kobok. servis:Profikrby

Kód produktu	113.CHV1090560
Výrobce	KOBOK

Cena	136 465,00 Kč 112 780,99 Kč bez DPH
------	---



Krbová vložka **CHOPOK** **VD O 900** **970/570**



Řada	A	B	Výkon	Účinnost	Kouřovod	Váha(MAX)	Spotřeba paliva	C	F, FF
	mm	mm	kW	%	DN(mm)	kg	kg/hod	mm	mm
900	970	570	12	81	200	350	3,9	580	1420 1590

Konfigurace položky

ROŠT

☒ Rošt ze žároberonu	0 Kč
☐ Rošt z litiny	0 Kč

OTVÍRÁNÍ - ZADNÍ DVEŘE	
☒ L-levé - panty vlevo	0 Kč
☐ P-pravé-panty vpravo	0 Kč

OTVÍRÁNÍ RUKOJEŤ	
☒ Madlo pevné MP2	0 Kč
☐ Madlo odnímatelné MO1	0 Kč

OTVÍRÁNÍ RUKOJEŤ - ZADNÍ DVEŘE	
☒ Klička RP2	0 Kč
☐ Páčka RP1	0 Kč

OVLÁDACÍ PRVKY, LIŠTY	
☒ Standard nerez	0 Kč
☐ V barvě vložky	0 Kč

OVLÁDACÍ PRVKY, LIŠTY - ZADNÍ	
☒ Standard nerez	0 Kč
☐ V barvě vložky	0 Kč

PROSKLENÍ	
☒ S-standard	0 Kč
☐ SM sklo modern - vnější	6.149 Kč
☐ REFLEXNÍ sklo - vnitřní	4.900 Kč

PROSKLENÍ - ZADNÍ DVEŘE	
☒ S-standard	0 Kč
☐ SM sklo modern - vnější	6.149 Kč

PROVEDENÍ PLÁŠTĚ	
☒ S-standard	0 Kč
☐ DP-druhý plášť	6.341 Kč

POPELNÍK	
☒ S-standard, vnitřní popelník	0 Kč
☐ VP-venkovní popelník	6.917 Kč

POPELNÍK - ZADNÍ DVEŘE

- | | |
|---|----------|
| ☒ S-standard, vnitřní popelník | 0 Kč |
| ☐ VP-venkovní popelník | 6.917 Kč |

OHNIŠTĚ - PODSTAVEC

- | | |
|---|--------|
| ☒ S-standard | 0 Kč |
| ☐ SO-snížené ohniště | 625 Kč |

VYZDÍVKA

- | | |
|---|------|
| ☒ S - segmentová standard- šamot
přírodní, tloušťka 50 mm | 0 Kč |
| ☐ VER-vermikulitová vyzdívka -
tloušťka 50, hustota 700kg/m3 | 0 Kč |

KRYCÍ ZAZDÍVACÍ RÁM

- | | |
|--|----------|
| ☒ S standard bez rámu | 0 Kč |
| ☐ TYP VD 4 strany | 6.341 Kč |
| ☐ TYP VD 3 strany | 5.764 Kč |
| ☐ TYP VD 2 strany | 1.441 Kč |

KRYCÍ ZAZDÍVACÍ RÁM - ZADNÍ

- | | |
|--|----------|
| ☒ S standard bez rámu | 0 Kč |
| ☐ Typ A 4 strany | 4.612 Kč |
| ☐ Typ C 4 strany | 5.188 Kč |
| ☐ Typ A 3 strany | 4.035 Kč |
| ☐ Typ C 3 strany | 4.612 Kč |
| ☐ Typ A 2 strany | 865 Kč |
| ☐ Typ C 2 strany | 1.153 Kč |
| ☐ Typ A(20) 4 strany | 4.612 Kč |
| ☐ Typ A(20) 3 strany | 4.035 Kč |
| ☐ Typ A(20) 2 strany | 865 Kč |
| ☐ Typ A(12) 4 strany | 4.612 Kč |
| ☐ Typ A(12) 3 strany | 4.035 Kč |
| ☐ Typ A(12) 2 strany | 865 Kč |

VÝMĚNÍK

- | | |
|---|--------|
| ☒ Stojánek na akumulční prstence | 469 Kč |
|---|--------|

Parametry

Šířka podstavce - rozměr v místě stavitelných noh
vložky

1080 mm

Detailní popis

Krbová vložka KOBOK CHOPOK O 900 (970) 570 VD s výsuvem, oboustranná , portál 970x570 mm, průměrný výkon 12kW, účinnost 82%, kouřovod 200mm, použití pro sálavé, akumulární a teplovzdušné stavby, výroba:Kobok. servis:Profikrby