

Šamotová výmazová malta

## **M-flexi - 5 kg šamotová malta s výbornou přilnavostí pro šamotové vyzdívky kamen a sporáků**

5 ks skladem

M-flexi - 5 kg šamotová malta s výbornou přilnavostí pro šamotové vyzdívky kamen a sporáků

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Kód produktu | <b>700.0000000046</b> |
| Výrobce      | <b>profikrby</b>      |

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| Cena | <b>295,34 Kč</b><br>244,08 Kč bez DPH |
|------|---------------------------------------|

**Kyblík  
5 kg**



## Parametry

Obsah Vody

**1,5 %**

---

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Množství vody pro rozmíchání 1 kg                 | <b>0,3 až 0,35 litr</b>         |
| Obchodní název                                    | <b>M-Flexi-1.0</b>              |
| Objemová hmotnost při tepl.použ. (1400°C / 5 hod) | <b>1660 kg / m3</b>             |
| Max.teplota použití                               | <b>1100 C</b>                   |
| Zrnitost (max.zrno)                               | <b>0 až 1 mm</b>                |
| Počátek slinování                                 | <b>800 C</b>                    |
| Ztráta Žíháním                                    | <b>-3,5 %</b>                   |
| Nasákavost (1400°C / 5 hod.)                      | <b>23 %</b>                     |
| Zdánlivá pórovitost                               | <b>38 %</b>                     |
| Žárovzdornost                                     | <b>ISO 165</b>                  |
| Al2O3                                             | <b>21 %</b>                     |
| SiO2                                              | <b>75 %</b>                     |
| Fe2O3                                             | <b>1 %</b>                      |
| Výrobce                                           | <b>P-D Refractories CZ a.s.</b> |
| Balení                                            | <b>5 kg kbelík</b>              |

## Detailní popis

M-flexi - 5 kg šamotová malta s výbornou přilnavostí pro šamotové vyzdívky kamen a sporáků

### Opravy šamotové vyzdívky kamnářskou maltou M-flexi

Díly šamotové vyzdívky mají pro správnou funkci a požadovaný výkon kamen velký význam a je nutné je udržovat. Zjistíte-li poškození šamotové vyzdívky, praskliny a vydroleniny opravíte šamotovou maltou M-flexi.

M-flexi je suchá směs, která se před použitím smíchá s vodou. M-flexi je osvědčená kamnářská malta, která slouží ke spojování kamnářských tvarovek v topeništích a k vymazání poškozených míst.

Malta vytvoří po vytvrzení souvislou plochu, která bez problémů snese i vysoký žár, který vzniká při spalování pevných paliv.

### Postup opravy vyzdívky:

- Místo kde budete aplikovat kamnářskou maltu předem očistěte a navlhčete štětcem a nebo houbou

vodou – důležité je zbavení místa pro lepení prachu.

- Do spár a povrchu vetřete štětcem zředěnou maltu M-flexi
- Dalším krokem provedte opravu vrstvou hutnější malty.
- Povrch začistěte navlhčenou houbou anebo štětcem
- Po vyschnutí – po několika dnech můžete v kamnech znovu topit (3 až 5 dnů – podle teploty)

## Galerie

