

Krbová mřížka

profil rámečku Oskar bílá, rozměr 170x370 mm

1 ks skladem

Krbová mřížka pro teplovzdušné rozvody krbů profil rámečku Oskar bílá, rozměr 170x370 mm, pro odvětrávání, ventilace, přívody vzduchu, mřížka se zazdívacím rámečkem

Kód produktu	620.190-000306
Výrobce	Kratki
Cena	843,09 Kč 696,77 Kč bez DPH

170x370



Detailní popis

Krbová mřížka pro teplovzdušné rozvody krbů profil rámečku Oskar bílá, rozměr 170x370 mm, pro odvětrávání, ventilace, přívody vzduchu, mřížka se zazdívacím rámečkem

Krbové mřížky mají velmi široké využití při stavbě krbů s krbovými vložkami.

PROFIL RÁMEČKU OSKAR

Využití: - přívod vzduchu do krbové obestavby za účelem ohřevu - rozvod ohřátého vzduchu z krbové obestavby - ukončení rozvodu ohřátého vzduchu v dalších místnostech - regulace rozváděného vzduchu - dekorační účely - velký výběr barev a provedení -

Provedení: - těleso mřížky je z ocelového plechu - zazdívací rámeček je z pozinkovaného plechu - na povrchovou úpravu je použit lak odolávající vysokým teplotám - vysoká životnost bez povrchových a barevných změn

Instalace: Každá krbová mřížka má tzv. instalační - zazdívací rámeček. Ten se dá instalovat pomocí tmelu, vrutů a další fixačních materiálů do nehořlavých stavebních produktů - sádkarton, zděné příčky, tepelně izolační desky atd. Po takto ukotveného rámečku se vkládá již vlastní tělo mřížky. Je kdykoliv vyjmutelné, za účelem kontroly, očisty nebo případné výměny za mřížku stejného rozměru, ale jiného designu. Celková instalace je velmi jednoduchá a praktická.

Údržba: Po odejmutí mřížky ze zazdívacího rámečku lze ošetřit jakýmkoliv běžným úklidovým prostředkem (nepoužívejte žíraviny, ředidla a rozpouštědla).

Montáž krbové mřížky - příklady řešení

Montáž krbových mřížek do teplovzdušných krbů pomocí montážního rámečku

Výroba krbových mřížek ve firmě Kratki

Výroba krbových mřížek ve firmě Kratki

Galerie

170x370

