

KRBAŘSKÝ ROHOVNÍK S NEHOŘLAVOU PERLINKOU

- VELKÝ POMOCNÍK PRO KAŽDÉHO KRBAŘE.

Pomocník pro pevné a rovné rohy tepelně namáhaných staveb kamen a krbů. Výhodou při použití profilů je ochrana rohů proti mechanickému poškození a zabránění vzniku vlasových trhlin.

Sálavé stavby krbů a akumulční stavby, které jsou tepelně namáhané a současně perlinka musí odolávat chemickým látkám v kamnářských lepidlech a omítkách. Krbařský roh je vyvinutý pro urychlení přesné a detailní práce.

Krbařský ALU roh s perlinkou Profikrby je určen při stavbě:

- lemování hran na krbových obestavbách
- lemování revizních otvorů
- police, přechody, designové prvky

Krbařský roh stejně jako krbařská perlinka profikrby obsahuje retardéry hoření a proto na rozdíl od ostatních rohů a perlinek v kamnářské praxi po zahřátí na vysokou teplotu neuvolňuje žádné látky, neprodukuje žádný dým! Při výrobě nejsou použita lepidla, ale mechanické spojení

Vzhledem ke své klasifikační teplotě a odolnosti vůči agresivnímu chování speciálních kamnářských omítek je předurčena obzvláště pro moderní sálavé krbové obestavby, kde se z ní i v těsné blízkosti krbové vložky nevylučují žádné látky a nedegraduje.

Vaše stavby tak budou pevnější a odolnější vůči oděrům a nárazům.

PARAMETRY:

Složení výrobku	Sklovláknitá mřížková tkanina s apreturou na bázi PVDC hliníková perforovaná hrana
Přibližná světlost ok	3,5 x 3,8 mm
Tloušťka	0,52 mm
Plošná hmotnost	160 g/m ²
Použití výrobku	krby, kamna, stavebnictví, teplem namáhané stavební prvky
Délka rohu	3 m pro osobní odběr, 1,5 pro zásilky
Šířka ALU rohu	20 x 20 mm
Teplotní odolnost	500 °C
Skladovací teplota	-10 až + 50 °C
Vlastnosti	Vysoká mechanická pevnost, rozměrová stabilita, kompatibilní se všemi krbařskými a fasádními materiály