

Technický list k výrobkům ze skleněné příze, typ KP 356.

Název výrobku: statická izolační páska samolepící

Popis: KP 356 je těsnící páska samolepící pro statistické použití, z texturované skleněné příze. Těsnění je ošetřeno proti změně barvy během použití a opatřené samolepící vrstvou, chráněnou krycím papírem.

Barva: šedá

Použití: těsnící páska KP 356 je určeno k použití jako statické těsnění při požadavku přizpůsobivosti těsněnému profilu při malém stlačení. Používá se pro tepelné izolace, vzduchotechnické rozvody, těsnění kotlů, pecí a poklopů. Odolává většině chemikálií včetně rozpouštědel.

Měkkost a přirozená stlačitelnost zaručuje dobré těsnící vlastnosti při poměrně nízké zátěži.

Těsnění je doporučováno jako podklad žáruvzdorných keramických skel u krbových kamen a vložek.

Technické předpisy:

- | | |
|--------------------------|----------|
| - Rozsah pH | 3-12 |
| - Doporučená max.teplota | do 600°C |

Rozměry:

Těsnící pásy typ KP 356 se vyrábí v rozměrech 8x3mm, 8x4mm, 10x4mm,

Fousek Zdenek, tech. kancelář EBK ERET BERNARD s.r.o.

