

Šamotová vyzdívka Thorma Borgholm 335 mm

BORGHOLM 2016 a BORGHOLM TOP 2016 - sada šamotových cihel s otvory pro přívod sekundárního vzduchu, výška vyzdívky 335 mm

17 ks skladem

Vyzdívka pro krbová kamna Borgholm. Sada má otvory na zadní stěně pro přívod sekundárního vzduchu. Borgholm, Borgholm TOP 2016, , výška vyzdívky 335 mm, Borgholm - TOP - exklusive, LOHOLM, SKAL II, BASEL II, HORBY, s otvory pro sekundární vzduch

Kód produktu

592.0000000622

Výrobce

**servis THORMA Filakovo - Profikrby
s.r.o. Blansko**

Cena

2 078,40 Kč
1 717,68 Kč bez DPH



Parametry

Název náhradního dílu

sada šamotů

Použití pro	Borgholm - TOP - exklusive, LOHOLM, SKAL II, BASEL II, HORBY, s otvory pro sekundární vzduch, boky 4 kusy stejné, , výška vyzdívky 335 mm
Materiál	šamot
Hmotnost	18,5 kg
Počet dílů	10 ks (sada neobsahuje deflektor z vermikulitu, deflektor si můžete objednat samostatně číslo položky: 592.0000000667)

Detailní popis

Vyzdívka pro krbová kamna Borgholm. Sada má otvory na zadní stěně pro přívod sekundárního vzduchu. Borgholm, Borgholm TOP 2016, , výška vyzdívky 335 mm, Borgholm - TOP - exklusive, LOHOLM, SKAL II, BASEL II, HORBY, s otvory pro sekundární vzduch

Zkontrolujte před objednáním výšku topeniště !

Výška šamotových tvarovek je 335 mm.

Postup při demontáži:

- Vyvměte rošt
- Vyjměte tvarovky okolo roštu
- Vysuňte směrem do středu topeniště boční tvarovky - u dna.
- A vyjměte boky z topeniště (úhlopříčně příkládacím otvorem)
- Vyjměte deflektor
- Vysuňte zadní tvarovky spodní čistí k středu ohniště.
- A vyjměte šamoty z topeniště (úhlopříčně příkládacím otvorem)

Postup při montáži:

- vložte boční šamoty topeniště
- vložte deflektor, který osazenou frézovanou hranou šamoty zajistí
- vložte zadní šamoty topeniště
- Vložte šamoty dna
- vložte rošt

Náhradní díl pro krbová kamna - Šamotová vyzdívka pro krbová kamna s topeništěm typu Borgholm (BOrgholm TOP) 2106

Borgholm - TOP - exklusive, LOHOLM, SKAL II, BASEL II, HORBY, s otvory pro sekundární vzduch

a dále obsahuje:

záda topeniště

2 ks – 25 x 200 x **335** mm - deska s otvory

boky topeniště:

4 ks – 25 x 135 x **335** mm – boční

dno topeniště:

2 ks – 25 x 65 x 271 mm – spodní boční

1 ks – 25 x 60 x 225 mm – zadní spodní

1 ks – 25 x 90 x 225 mm – spodní přední

Pro topeniště typu Thorma Borgholm od roku 2016 je určena vyzdívka s výškou 335 mm a otvory v zadních deskách pro přívod sekundárního vzduchu.

Tato sada obsahuje šamotové cihly s otvory pro přívod sekundárního vzduchu, což zajišťuje efektivnější spalování a čistší sklo.

K této vyzdívce topeniště Borgholm je určený deflektor z vermikulitu o rozměrech 400x240 x 30 s frézovanou hranou

Galerie

