

hafták flexi - kamnářské lepidlo

Rudomal FLEXI - 5kg

5 ks skladem

Kamnářský tmel RUDOMAL FLEXI, 5kg Zrnitost do0,6 mm. Rudomal je rychle tuhnoucí kamnářské, dobře se roztírající lepidlo (tzv. Haftmörtel) určená pro sezdívání a lepení žárovzdorných materiálů s teplotní odolností do 1100C, natahování perlínky a srovnávání povrchu akumulčních staveb krbů a kamen.

Kód produktu **700.0000000043**

Výrobce **RHI Magnesita**

Cena **352,56 Kč**
291,37 Kč bez DPH



Parametry

Obchodní název

RUDOMAL FLEXI Profikrby

Teplotní limit pro aplikace

1100 stupňů

Vytvrzování při 20°C začíná po

5 až 10 minutách

Vytvrzování při 20°C končí po

40 až 60 minutách

Zrnitost

< 0,6 %

Spotřeba vody

1,15 až 1,3 litru na 5 kg

Zaručené vlastnosti do tloušťky

10 až 15 mm

Obsah CaO

7,3 %

Obsah SiO₂

48 %

Obsah Fe₂O₃

3,7 %

Obsah Al₂O₃

30 %

Trvalá změna rozměrů 1100C/5hod

- 1,15 %

Pevnost v ohybu

5 MPa

Ztráta žíháním

-2,2 %

Splňuje normy

138 ISO

Výrobce

P-D Refractories CZ a.s.

Název výrobce v technických a předávacích listech

RUDOMAL FLEXI

Balení

5 kg kbelík

Detailní popis

Kamnářský tmel RUDOMAL FLEXI, 5kg Zrnitost do0,6 mm. Rudomal je rychle tuhnoucí kamnářské, dobře se roztírající lepidlo (tzv. Haftmörtel) určená pro sezdivání a lepení žárovzdorných materiálů s teplotní odolností do 1100C, natahování perlinky a srovnávání povrchu akumulálních staveb krbů a kamen.

Galerie

