

Krbová vložka KOBOK, rohová s výsuvem




## **KOMPAKT VD R90Sx450 (500) 600 (650) 510 - Rohová - Levá s výsuvem**

0 ks skladem

Krbová vložka KOBOK KOMPAKT VD R90Sx450 (500) 600 (650) 510- Rohová - Pravá s výsuvem, průměrný výkon 6kW, účinnost 77,6%, kouřovod 180mm, použití pro sálavé, akumulční a teplovzdušné stavby

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Kód produktu | <b>115.KVS456050L</b> |
| Výrobce      | <b>KOBOK</b>          |

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| Cena | <b>103 845,00 Kč</b><br>85 822,31 Kč bez DPH |
|------|----------------------------------------------|



# Krbová vložka **KOMPACT R90-S/500** **VD L/P 650/510**

| Řada | A   | B   | Výkon | Účinnost | Kouřovod | Váha(MAX) | Spotřeba paliva | C   | F   |
|------|-----|-----|-------|----------|----------|-----------|-----------------|-----|-----|
|      | mm  | mm  | kW    | %        | DN(mm)   | kg        | kg/hod          | mm  | mm  |
| 600  | 650 | 510 | 6     | 77,6     | 180      | 230       | 2               | 480 | 975 |

## Konfigurace položky

ROŠT

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| <input checked="" type="radio"/> Rošt nerez | 0 Kč |
|---------------------------------------------|------|

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| <b>OTVÍRÁNÍ RUKOJEŤ</b>                          |      |
| <input checked="" type="radio"/> Madlo pevné MP2 | 0 Kč |
| <input type="radio"/> Madlo odnímatelné MO1      | 0 Kč |

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| <b>OVLÁDACÍ PRVKY, LIŠTY</b>                    |      |
| <input checked="" type="radio"/> Standard nerez | 0 Kč |
| <input type="radio"/> V barvě vložky            | 0 Kč |

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| <b>PROSKLENÍ</b>                              |          |
| <input checked="" type="radio"/> S-standard   | 0 Kč     |
| <input type="radio"/> SM sklo modern - vnější | 6.388 Kč |
| <input type="radio"/> REFLEXNÍ sklo - vnitřní | 5.140 Kč |

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| <b>PROVEDENÍ PLÁŠTĚ</b>                     |          |
| <input checked="" type="radio"/> S-standard | 0 Kč     |
| <input type="radio"/> DP-druhý plášť        | 4.900 Kč |

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>POPELNÍK</b>                                               |          |
| <input checked="" type="radio"/> S-standard, vnitřní popelník | 0 Kč     |
| <input type="radio"/> VP-venkovní popelník                    | 5.476 Kč |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| <b>OHNIŠTĚ - PODSTAVEC</b>                  |        |
| <input checked="" type="radio"/> S-standard | 0 Kč   |
| <input type="radio"/> SO-snížené ohniště    | 384 Kč |

|                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>VYZDÍVKA</b>                                                                          |          |
| <input checked="" type="radio"/> S - segmentová standard- šamot přírodní, tloušťka 50 mm | 0 Kč     |
| <input type="radio"/> VER-vermikulitová vyzdívka - tloušťka 50, hustota 700kg/m3         | 0 Kč     |
| <input type="radio"/> ST-segmentová černá - šamot černý, tloušťka 50 mm                  | 2.000 Kč |

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| <b>KRYCÍ ZAZDÍVACÍ RÁM</b>                           |          |
| <input checked="" type="radio"/> S standard bez rámu | 0 Kč     |
| <input type="radio"/> TYP VD 4 strany                | 8.214 Kč |
| <input type="radio"/> TYP VD 3 strany                | 7.061 Kč |
| <input type="radio"/> TYP VD 2 strany                | 1.441 Kč |

## VÝMĚNÍK

- |                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| <input checked="" type="radio"/> Bez výměníku        | 0 Kč   |
| <input type="radio"/> Stojánek na akumulční prstence | 469 Kč |

## Parametry

Průměrný výkon (Jmenovitý výkon) **6 kW**

Rozsah použitelných výkonů pro provoz **od 3 - do 9 kW**

Pro doporučený Vytápěný prostor **od 80 - do 190 m<sup>3</sup>**

Průměrná účinnost **77,6 %**

Průměrný výkon vysálaný přes sklo (jednoduché / dvojité ) **2,3 / 1,7 kW**

Průměrný výkon do obestavby sklo (jednoduché / dvojité ) **3,7 / 4,3 kW**

Konstrukce vložky je určena pro typy staveb **teplovzdušné, sálavé, kombinované**

Doporučený min. průřez větrací mřížky vstupní (pro konvekční vytápění ) (sklo jednoduché / dvojité ) **200 cm<sup>2</sup>**

Doporučený min. průřez větrací mřížky výstupní (pro konvekční vytápění ) (sklo jednoduché / dvojité ) **300 cm<sup>2</sup>**

Doporučená sálavá plocha ( kachle , šamot 20 mm ) (sklo jednoduché / dvojité ) **3,2 / 3,7 m<sup>2</sup>**

Doporučená akumulční plocha ( AK tvarovka , šamot 40 mm ) (sklo jednoduché / dvojité ) **3,6 / 4,1 m<sup>2</sup>**

Spotřeba paliva, dávka pro přiložení **2 kg / hod**

Maximální množství paliva pro přiložení - do žhavého základu, nebo pro roztápění **3 kg**

Minimální množství paliva pro přiložení - do žhavého základu **1 kg**

Tvar skla **rohové, sesazené sklo**

Otevírání dvířek **vysouvací dvířka směrem nahoru**

|                                                                |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Možnost dvojitého zasklení                                     | <b>jedno sklo, jedno sklo s potiskem</b>                                                                                           |
| Hmotnost krbové vložky                                         | <b>230 kg</b>                                                                                                                      |
| Provedení deflektoru                                           | <b>dvojitý deflektor ocel/vermikulit</b>                                                                                           |
| <b>Průměr kouřovodu / hrdlo kouřovodu</b>                      | <b>180 mm</b>                                                                                                                      |
| Zazdívací rozměry (portál)                                     | <b>650 x 510 /500 mm</b>                                                                                                           |
| Šířka podstavce - rozměr v místě stavitelných noh vložky       | <b>705 mm</b>                                                                                                                      |
| Typ stavby / provedení stavby                                  | <b>Vestavěné topeniště do korpusu krbu, nebo kamen - minimální vzdálenost od stěn 100 mm</b>                                       |
| Hloubka                                                        | <b>480 mm</b>                                                                                                                      |
| Výška                                                          | <b>1470 mm</b>                                                                                                                     |
| Přepravní rozměry, paleta, klec ( š x v x h )                  | <b>1x1,6x0,8 m</b>                                                                                                                 |
| Doba dodání                                                    | <b>3 týdny, zakázková výroba</b>                                                                                                   |
| Záruka na ocelový svařenec - korpus                            | <b>doživotní</b>                                                                                                                   |
| Záruka vyměnitelných dílů                                      | <b>24 měsíců</b>                                                                                                                   |
| Průměrná teplota spalin                                        | <b>252 °C</b>                                                                                                                      |
| Hmotnostní tok tuhých spalin                                   | <b>6,4 g/s</b>                                                                                                                     |
| Průměrná koncentrace CO při 13% O2                             | <b>0,1 %</b>                                                                                                                       |
| Požadovaný tah komínu                                          | <b>nejméně 12 Pa</b>                                                                                                               |
| Kouřovod doporučený výrobcem                                   | <b>Napojení do komínu průměr 160 mm, nad délkou 1,2 m s tepelnou izolací, doporučujeme napojení do komínu pod úhlem 45 stupňů</b>  |
| Doplňky k objednání                                            | <b>Krycí rámy, reflexní sklo, sklo s potiskem, venkovní popelník, barevná vyzdívka ohniště, snížené provedení, konvekční plášť</b> |
| Příslušenství - Konvekční druhý plášť - počet výstupů / průměr | <b>Volitelné příslušenství: opláštění pro konvekční rozvod - výstup 4x125 mm</b>                                                   |
| Doporučené palivo                                              | <b>suché dřevo, dřevěné brikety</b>                                                                                                |

|                                                                       |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximální délka polen                                                 | <b>35 cm</b>                                                                                |
| Způsob spalování                                                      | <b>vícestupňové sekundární spalování předeheřtým vzduchem</b>                               |
| Způsob hoření                                                         | <b>bezroštové / hoření na roštu pro snadné zapálení</b>                                     |
| Materiál roštu                                                        | <b>nerez</b>                                                                                |
| Materiál vyzdívky - tloušťka                                          | <b>Šamot cihličky pero/drážka, desky - 50 mm tloušťka, skamolex</b>                         |
| Vyzdívka dna                                                          | <b>Šamot - tloušťka 50 mm</b>                                                               |
| Regulační prvky                                                       | <b>Jeden regulační prvek pro roštové zatápění a bezroštové topení</b>                       |
| Přívod vzduchu pro spalování                                          | <b>Hrdlo pro napojení externího vzduchu, možnost namontování ze stran kde nejsou dvířka</b> |
| Průměr hrdla vzduchu pro spalování                                    | <b>125 mm</b>                                                                               |
| Umístění hrdla přívodu vzduchu                                        | <b>možnost připojení je zezadu a z boku kde nejsou dvířka</b>                               |
| Maximální délka přívodu vzduchu NPSV (CPV ) ( za každé koleno - 1 m ) | <b>10 metrů, za každý ohyb se odečte 1m délky</b>                                           |
| Spotřeba vzduchu pro spalování                                        | <b>18 m3</b>                                                                                |
| Doporučený třívrstvý komín průměr (mm) / délka (m)                    | <b>Průměr 160 mm - účinná délka 6 m</b>                                                     |
| Výšková seřiditelnost, usazení, vyrovnaní                             | <b>Seřizovací a polohovací šrouby 325 + /160/ (mm)</b>                                      |
| Základní materiály krbové vložky                                      | <b>ocel / šamot / litina / nerez / vermikulit / žárobeton</b>                               |
| Sklo                                                                  | <b>Rovné sklo, varianty, jednosklo, sklo reflexní, sklo s potiskem</b>                      |
| Barva - použitá povrchová úprava                                      | <b>Ekologický samovypalovací lak / i první zatopení bez zápachu</b>                         |
| Údržba                                                                | <b>Čištění, nevyžaduje žádnou speciální údržbu</b>                                          |
| Použití                                                               | <b>Vestavný spotřebič na tuhá paliva - pro krbové obestavby</b>                             |

|                                                                 |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifikace                                                     | <b>Strojírenský zkušební ústav Brno E-30-00472-06</b>                                               |
| Charakteristika                                                 | <b>Robustní výrobek s dlouhou životností, ekologický lak</b>                                        |
| Určení                                                          | <b>Záložní topidlo pro spalování dřeva, designové topení, vytváření atmosféry, úsporné vytápění</b> |
| Přeprava                                                        | <b>Na paletě, zajišťuje dodavatel</b>                                                               |
| Servis, náhradní díly, tepelné výpočty, návrhy staveb zajišťuje | <b>Profikrby s.r.o. Blansko</b>                                                                     |
| Další                                                           | <b>Obrázky jsou ilustrační, výrobce si vyhrazuje právo technického vývoje a změn</b>                |

## **Detailní popis**

Krbová vložka KOBOK KOMPAKT VD R90Sx450 (500) 600 (650) 510- Rohová - Pravá s výsuvem, průměrný výkon 6kW, účinnost 77,6%, kouřovod 180mm, použití pro sálavé, akumulární a teplovzdušné stavby