

Grafitový prášek

KamnaVIX - Grafitový prášek na renovaci litiny a ploten sporáků - 100 ml

42 ks skladem

KamnaVIX - Grafitový prášek na renovaci litiny a ploten sporáků - 100 ml - Kamnářská čern - přírodní grafitový prášek pro renovaci litiny a ploten sporáků. Chrání před oxidací a zlepšuje vzhled, zvýrazňuje černou barvu a zakrývá škrábance. Povrch dobře očistěte, naneste prášek a nebo pastu (smícháte se stolním olejem). Nechte zaschnout a vypalte.

Kód produktu	791.0000000VIX
Výrobce	Profikrby

Cena	99,99 Kč 82,64 Kč bez DPH
------	-------------------------------------



KAMNANAVIX

...nářská čern - přírodní grafit
... pro renovaci litiny a ploter
... Chrání před oxidací a zle
... zvýrazňuje černou barvu
... nábance. Povrch dobře
... se stolním olejem). Ne
... a vypalte.

Parametry

Typ výrobku	Grafitový prášek v lahvičce
Použití pro	Smícháním se stolním olejem vznikne opravná černá pasta na litinové části kamen, kouřovody a podobně
Účel	Odolává vysokým teplotám, vzhledové ošetření povrchů, ochrana proti korozi

Detailní popis

KamnaVIX - Grafitový prášek na renovaci litiny a ploten sporáků - 100 ml - Kamnářská čern - přírodní grafitový prášek pro renovaci litiny a ploten sporáků. Chrání před oxidací a zlepšuje vzhled, zvýrazňuje černou barvu a zakrývá škrábance. Povrch dobře očistěte, naneste prášek a nebo pastu (smícháte se stolním olejem). Nechte zaschnout a vypalte.

účelem je **obnovit vzhled zašlé litiny**, ztmavit ji do matně černé nebo šedočerné barvy a zároveň ji **ochránit před korozi**.

slouží k renovaci:

- litinových kamen a litinových částí kamen
- ploten sporáků
- kamen (např. Petry, Klubky, Filex, Marburg, apod.)
- kouřovodů a dvířek
- železných částí krbů

významné vlastnosti:

- **tepelná a chemická odolnost**
- **vodivost (elektrická i tepelná)**
- **mazací schopnosti**
- **odolnost vůči korozi**

Postup opravy povrchu :

1. Poškozené místo důkladně očistěte a odmastěte.
2. Přebušte plochu pro lepší přilnavost.
3. Smíchejte stolní olej s grafitovým práškem (v poměru cca 1:10 až 1:5 - podle potřeby).
4. Naneste směs na poškozené místo a uhladte.
5. Nechte vytvrdnout podle pokynů výrobce (většinou 12-24 h).

V případě oprav vad povrchu můžete použít přimíchání prášku do epoxidu

- **Není určeno pro styk s potravinami** - plotna ošetřená grafitovým práškem by neměla být používána přímo k vaření jídla, které by s ní přišlo do kontaktu.
- **Při zahřátí může trochu zapáchat** - první zatopení může způsobit lehké výpary, větrejte.

- **Nutná občasná údržba** – grafitový prášek se postupně opotřebovává teplem, takže obnova cca 1-2x