Profikrby s.r.o.
Blansko 2506
67801 Blansko
obchod@profikrby.cz
+420 516 410 252

Žáruodolný tmel

RUDOKIT 2kg

26 ks skladem

Žáruodolný tmel RUDOKIT NT 1350 se používá pro sezdívání tvarovek a lepení žáruvzdorného zdiva. Lepidlo je obohaceno chemickým pojivem pro zvýšení pevnosti spoje v oblasti nízkých a středních teplot, při vyšších teplotách se tato pevnost zvýší.

Kód produktu	**700.0000000014**
Výrobce	**profikrby**
Cena	**207,43 Kč** **171,43 Kč bez DPH**



Detailní popis

Žáruodolný tmel RUDOKIT NT 1350 se používá pro sezdívání tvarovek a lepení žáruvzdorného zdiva. Lepidlo je obohaceno chemickým pojivem pro zvýšení pevnosti spoje v oblasti nízkých a středních teplot,

při vyšších teplotách se tato pevnost zvýší.

Univerzální žáruvzdorný tmel
RUDOKIT NT 1350/ST 1500/VT 1700
Možnosti použití :
Tmely RUDOKIT NT 1350/ ST 1500/VT 1700 se používají pro sezdívání tvarovek a lepení žáruvzdorného zdiva. Dále jsou tyto
tmely použitelné pro ochranu a opravy poškozeného žáruvzdorného zdiva. Tmely jsou obohaceny chemickým pojivem pro
zvýšení pevnosti spoje v oblasti nízkých a středních teplot, při vyšších teplotách se tato pevnost zvýší slinutím - vytvořením
keramické vazby. Tmelové spoje mají velkou odolnost proti dynamickému namáhání vyzdívky (otřesy, rázy apod.) a spolehlivě
spojují šamotové, izolační a vysocehlinité kameny pro teploty použití.
Tmel NT 1350 je určen pro sezdívání šamotových kamenů výrobkových skupin OPTIM, OPATES, OPATEX a izolačních
kamenů OPATERM, výborně se osvědčil pro lepení vláknitých izolačních materiálů SIBRAL ve formě rohoží, desek apod. Tmel
ST 1500 je určen pro sezdívání šamotových kamenů výrobkových skupin OPATEX, OPATAL a OPATERM. Tmel VT 1700 je
vhodný pro výrobkové skupiny OPATAL a OPADUR.
Návod k použití :
Před použitím je nutné vždy řádně promíchat celý obsah obalu najednou ! Tmel se dodává v polotekutém až pastovitém stavu
přímo k použití. V případě, že tmel nemá potřebnou konzistenci, je možno jej doředit malým množstvím vody. Na vzduchu rychle
tuhne, vysoké pevnosti spoje je dosaženo již po vysušení.
Tmel lze použít na různé účely :
Zdění - S tmelem se pracuje jako s běžnou šamotovou maltou, zásadou je nanášení co nejtenčích vrstev (optimálně 2 - 3
mm). Po zaschnutí dosáhne tmelený spoj značné pevnosti.
Lepení - Pomocí tmelů RUDOKIT NT 1350/ST 1500/VT 1700 lze do topenišť a míst s vyšší teplotou nalepovat šamotové
plátky, lehčené ohnivzdorné desky a rohože, a to jak na keramický, tak i kovový podklad. Při lepení na kovový podklad se
doporučuje tento dokonale očistit od rzi a nečistot a natřít ho směsí tmelu a vody v přibližném poměru 1:1. Nátěr se nechá
zaschnout a pak se provádí lepení na tmel.
Ochrana - Tmely RUDOKIT NT 1350/ST 1500/VT 1700 lze s úspěchem použít k ochraně vnitřních vyzdívek pecí a
kovových částí vystavených vysoké teplotě a agresivnímu působení spalin. Ochrana se provádí omazáváním tmelem, přičemž
je opět výhodné vytvářet ochrannou vrstvu o tloušťce do 3 mm.
Opravy - Drobné opravy poškození žáruvzdorné vyzdívky se provádí zamazáváním tmelem, větší poškození se odstraňují
dozdíváním chybějícího zdiva na tmel.
Výhody použití :
¨ rychlost práce
¨ vysoká pevnost tmelového spoje
¨ prodloužení životnosti vyzdívek
¨ značná přilnavost tmele ke zdivu
Balení a skladování :

Tmely se dodávají v plastových obalech a 2 kg (NT 1350), a 8 kg, 25 kg a 50 kg (NT 1350, ST 1500, VT 1700). Obaly s tmelem
skladujte při běžné teplotě, nikdy však nesmí zmrznout! Záruční doba v plných, uzavřených a neporušených obalech činí 6
měsíců od data výroby (při skladování na dřevěných podlážkách, v suchu a za běžné a stálé teploty lze skladovat až 12 měsíců).
V případě nespotřebování celé dávky tmelu v obalu se doporučuje povrch tmelu přelít tenkou vrstvou vody a nádobu neprodyšně
uzavřít.
První pomoc :
¨ při zasažení očí okamžitě vymýt proudem čisté vody a vyhledat lékaře
¨ při požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 0,5 l vlažné vody a drážděním hrdla vyvolat zvracení
¨ při potřísnění pokožky omýt vodou

Galerie



