

Profikrby s.r.o.
Blansko 2506
67801 Blansko
obchod@profikrby.cz
+420 516 410 252

profikrby.cz[®]

Krbová vložka KOBOK

CHOPOK O 1100 (1170) 510 1VD 1x výsuv, 1x výklopné dveře, oboustranná

Dostupnost : 4 týdny - zakázková výroba

Krbová vložka KOBOK CHOPOK O 1100 (1170) 510 1VD 1x výsuv, 1x výklopné dveře, oboustranná, portál 1170x510 mm, průměrný výkon 14kW, účinnost 82%, kouřovod 225mm, použití pro sálavé, akumulační a teplovzdušné stavby, výroba:Kobok. servis:Profikrby

Kód produktu **113.CHV1011500**

Výrobce **KOBOK**


Cena **171 178,00 Kč**

141 469,42 Kč bez DPH



profikrby.cz  **EKOLOGICKÝ LAK**

Krbová vložka CHOPOK VD O 1100 výklopné dveře 1170/510



Řada	A	B	Výkon	Účinnost	Kouřovod	Váha(MAX)	Spotřeba paliva	C	F, FF
	mm	mm	kW	%	DN(mm)	kg	kg/hod	mm	mm
1100	1170	510	14	82,1	225	400	4,6	620	1410 1470

Konfigurace položky

ROŠT

- | | |
|----------------------|------|
| ● Rošt ze žároberonu | 0 Kč |
| ○ Rošt z litiny | 0 Kč |

OTVÍRÁNÍ RUKOJEŤ

- | | |
|-------------------------|------|
| ● Madlo pevné MP2 | 0 Kč |
| ○ Madlo odnímatelné MO1 | 0 Kč |

OVLÁDACÍ PRVKY, LIŠTY

- | | |
|------------------|------|
| ● Standard nerez | 0 Kč |
| ○ V barvě vložky | 0 Kč |

OVLÁDACÍ PRVKY, LIŠTY - ZADNÍ

- | | |
|------------------|------|
| ● Standard nerez | 0 Kč |
| ○ V barvě vložky | 0 Kč |

PROSKLENÍ

- | | |
|---------------------------|----------|
| ● S-standard | 0 Kč |
| ○ SM sklo modern - vnější | 6.725 Kč |
| ○ REFLEXNÍ sklo - vnitřní | 5.380 Kč |

PROSKLENÍ - ZADNÍ DVEŘE

- | | |
|---------------------------|----------|
| ● S-standard | 0 Kč |
| ○ SM sklo modern - vnější | 6.725 Kč |

PROVEDENÍ PLÁŠTĚ

- | | |
|------------------|----------|
| ● S-standard | 0 Kč |
| ○ DP-druhý plášť | 7.493 Kč |

POPELNÍK

- | | |
|--------------------------------|----------|
| ● S-standard, vnitřní popelník | 0 Kč |
| ○ VP-venkovní popelník | 8.069 Kč |

POPELNÍK - ZADNÍ DVEŘE

- | | |
|--------------------------------|----------|
| ● S-standard, vnitřní popelník | 0 Kč |
| ○ VP-venkovní popelník | 8.069 Kč |

OHNIŠTĚ - PODSTAVEC

- | | |
|----------------------|--------|
| ● S-standard | 0 Kč |
| ○ SO-snížené ohniště | 769 Kč |

VYZDÍVKA

- | | |
|---|------|
| ● S - segmentová standard- šamot
přírodní, tloušťka 50 mm | 0 Kč |
| ○ VER-vermikulitová vyzdívka -
tloušťka 50, hustota 700kg/m3 | 0 Kč |

KRYCÍ ZAZDÍVACÍ RÁM

- | | |
|-----------------------|----------|
| ● S standard bez rámu | 0 Kč |
| ○ TYP VD 4 strany | 8.646 Kč |
| ○ TYP VD 3 strany | 7.493 Kč |
| ○ TYP VD 2 strany | 1.441 Kč |

VÝMĚNÍK

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| ● Stojánek na akumulační prstence | 469 Kč |
|-----------------------------------|--------|

Parametry



Šířka podstavce - rozměr v místě stavitelných noh **1280 mm**
vložky

Detailní popis

Krbová vložka KOBOK CHOPOK O 1100 (1170) 510 1VD 1x výsuv, 1x výklopné dveře, oboustranná, portál 1170x510 mm, průměrný výkon 14kW, účinnost 82%, kouřovod 225mm, použití pro sálavé, akumulační a teplovzdušné stavby, výroba:Kobok. servis:Profikrby

Provedení roštu pro topení

ROŠTY ŽÁROBETON / LITINA



Rošty dodáváme přednostně ze žárobetonů. Žárobetonové rošty podlouží lepší vyhoření paliva - a tedy menší ucpávání otvorů v roštu.

Druhou variantou jsou rošty ze šedé litiny. Tmavé litinové rošty se více hodí k tmavým vyzdívкам.

Ovládací prvky vložek a olištování skel


Ovládací prvky krbových vložek Kobok standardně dodáváme v nerezovém provedení, na přání si můžete zvolit ovládací prvky a lišty v barvě vložky - například pro osazení do přírodního kamene, kde by lesklé prvky mohly působit rušivě.



Pro ovládání přívodu vzduchu pro hoření je použitý jeden prvek - páka s několika funkcemi.

Ovládací prvky a lišty v laku vložky může dále umocnit použití tmavé vyzdívky KOBOK

Regulace spalování, hoření KOBOK, na roštu + bezroštové vícestupňové sekundární spalování



- Regulace spalování KOBOK spojuje výhody všech v současné době používaných způsobů přívodů vzduchu do spalovací komory a podporuje vícestupňové spalování v celém objemu spalovacího prostoru.
- Ovládací páka v levé části rozsahu regulace otvírá klapku přívodu vzduchu pod rošt - Spalování na roštu.
- Spalování na roštu má velký význam při startu studené vložky a studeného komína, kdy je nutné přivádět větší množství vzduchu do spalovacího prostoru - nastartování spalovacího procesu a ohřátí vložky a spalovacího prostoru.
- (Vložky, které tento jednoduchý princip nemají se startují s pootevřenými dveřmi - zde hrozí nebezpečí zapomenutí od obsluhy a tím nedodržení požární bezpečnosti. Firma kobok má slogan KOBOK, váš bezpečný oheň)
- Ovládací páka v pravé části ovládá vícestupňové sekundární spalování, kdy jsou složky vzduchu rozděleny do zón ve spalovací komoře, zóny pro oplachy skel aby nedocházelo ke kondenzaci v rozích.
- Výsledkem je dlouhá doba hoření a velmi efektivní využití energie dřeva.
- Pro použití elektronické regulace se ovládací páka nastavuje na střed.

Popelník - vnitřní standard - možnost venkovního popelníku Kobok

STANDARDNÍ POPELNÍK



Standardní popelník KOBOK

se vybírá přes příkladací dveře. Nádoba má velikost pro několik dnů topení. Polel se shrne do popelníku ze dna topeniště a popelník se vyjme z krbové vložky.

Přes rošt padají kousky popela do popelníku a pomáhají k předehřevu vzduchu pro spalování a ke stabilnímu hoření.

Pro nepřetržité topení je určen venkovní popelník KOBOK



Venkovní popelník KOBOK je nádoba, která se zasouvá do tunelu pod ohniště krbové vložky - vložka musí být uzpůsobena z výroby pro možnost venkovního popelníku.

Dvířka popelníku se nastaví do úrovně obezdívky krbu, a popelník se usadí a utěsní. Předem se do nádoby popelníku vyřízne shora otvor pro spad popelu.

U oboustranných vložej je možné předem určit, na které straně bude popelník.

Deflektor - provedení a funkce usměrňovače spalin

Deflektor slouží k prodloužení cesty spalin v krbové vložce a vzniku turbulencí a tím dokonalého promíchání spalitelných plynů a pevných částic uvolňovaných z paliva.

K deflektoru se do cesty spalin míchá přede hřátý vzduch, který zabezpečí vysokou účinnost shoření všech zbytků spalin.

Vlivem turbulencí kolem deflektoru také nespálené pevné částice po vyhoření spalitelných složek se vrací zpět na dno krbové vložky a neznečišťují spalinovou cestu a komín.



Vyzdívky možnosti vnitřních vyzdívek krbových vložek KOBOK

Typy vyzdívek ohnišť KOBOK: máte volbu ze tří typů segmentových vyzdívek - světlá, tmavá přírodní. Nebo deskové vyzdívky ze šamotu tloušťky 50 mm.

Praxe ukázala, že tloušťka vyzdívky nejde nicím nahradit.

Vyzdívka má akumulační schopnost a vlivem rozdílných tepelných vodivostí při různých teplotách udržuje v topení i nejlepší podmínky pro vyhoření paliva. Akumulaci a čistotu procesu spalování můžete dále zvyšovat akumulačním obkladem vnejžíších stěn krbové vložky.

Vyzdívku si můžete vybrat podle designu obytných místností, přizpůsobit svému oku, architektuře a dalšímu vybavení obytné prostory.



DESKOVÁ STANDARD



Tato ohniště mají prakticky neomezenou životnost. Jsou vyskládaná systémem pero drážka, a umožňují výměnu cihliček i

uživatelem.

Doporučujeme vždy přizvat krbaře / kamnáře / kominíka po pěti letech na údržbu, který topeniště rozebere, vyčistí. Případně nahradí poškozené.

Segmentová skládaná vyzdívka má obrovskou výhodu při údržbě i obnově topidla. Vložky Kobok neobsahují tvarově složité speciální tvarovky, které v budoucnu nemusí jít nahradit.

Krbové vložky Kobok vynikají především dodávaným teplem a snadnou údržbou a provozem po desítky let.

Informace o výrobci - firma KOBOK

Informace o výrobci - továrna na výrobu krbových vložek **KOBOK**

Firma KOBOK je na trhu alternativního toopení dřevem od roku 1993.

Po celou dobu aplikuje inovační přístup ke konstrukci a designovému hoření při aplikaci nejmodernějších technologií výroby a materiálů.



