

Krbová vložka KOBOK, rohová s výsuvem

KOMPAKT VD R90Sx450 (500) 600 (650) 450 - Rohová - Levá s výsuvem

Dostupnost : 4 týdny - zakázková výroba

Krbová vložka KOBOK KOMPAKT VD R90Sx450 (500) 600 (650) 450 - Rohová - Levá s výsuvem, průměrný výkon 6kW, účinnost 77,6%, kouřovod 180mm, použití pro sálavé, akumulční a teplovzdušné stavby

Kód produktu




115.KVS456044L

Výrobce

KOBOK

Cena

100 852,00 Kč
83 348,76 Kč bez DPH



Krbová vložka **KOMPACT R90-S/500** **VD L/P 650/450**

Řada	A	B	Výkon	Účinnost	Kouřovod	Váha(MAX)	Spotřeba paliva	C	F
	mm	mm	kW	%	DN(mm)	kg	kg/hod	mm	mm
600	650	450	6	77,6	180	230	2	480	915

Konfigurace položky

ROŠT

☒ Rošt nerez	0 Kč
---	------

OTVÍRÁNÍ RUKOJEŤ

☒ Madlo pevné MP2	0 Kč
☐ Madlo odnímatelné MO1	0 Kč

OVLÁDACÍ PRVKY, LIŠTY

☒ Standard nerez	0 Kč
☐ V barvě vložky	0 Kč

PROSKLENÍ

☒ S-standard	0 Kč
☐ SM sklo modern - vnější	5.668 Kč
☐ REFLEXNÍ sklo - vnitřní	4.516 Kč

PROVEDENÍ PLÁŠTĚ

☒ S-standard	0 Kč
☐ DP-druhý plášť	4.900 Kč

POPELNÍK

☒ S-standard, vnitřní popelník	0 Kč
☐ VP-venkovní popelník	5.476 Kč

OHNIŠTĚ - PODSTAVEC

☒ S-standard	0 Kč
☐ SO-snížené ohniště	384 Kč

VYZDÍVKA

☒ S - segmentová standard- šamot přírodní, tloušťka 50 mm	0 Kč
☐ VER-vermikulitová vyzdívka - tloušťka 50, hustota 700kg/m3	0 Kč

KRYCÍ ZAZDÍVACÍ RÁM

☒ S standard bez rámu	0 Kč
☐ TYP VD 4 strany	8.214 Kč
☐ TYP VD 3 strany	7.061 Kč
☐ TYP VD 2 strany	1.441 Kč

VÝMĚNÍK

- | | |
|--|--------|
| ☒ Bez výměníku | 0 Kč |
| ☐ Stojánek na akumulční prstence | 469 Kč |

Parametry

Průměrný výkon (Jmenovitý výkon)	6 kW
Rozsah použitelných výkonů pro provoz	od 3 - do 9 kW
Pro doporučený Vytápěný prostor	od 80 - do 190 m3
Průměrná účinnost	77,6 %
Průměrný výkon vysálaný přes sklo (jednoduché / dvojité)	2,2 / 1,6 kW
Průměrný výkon do obestavby sklo (jednoduché / dvojité)	3,8 / 4,4 kW
Konstrukce vložky je určena pro typy staveb	teplovzdušné, sálavé, kombinované
Doporučený min. průřez větrací mřížky vstupní (pro konvekční vytápění) (sklo jednoduché / dvojité)	200 cm2
Doporučený min. průřez větrací mřížky výstupní (pro konvekční vytápění) (sklo jednoduché / dvojité)	300 cm2
Doporučená sálavá plocha (kachle , šamot 20 mm) (sklo jednoduché / dvojité)	3,3 / 3,8 m2
Doporučená akumulční plocha (AK tvarovka , šamot 40 mm) (sklo jednoduché / dvojité)	3,7 / 4,2 m2
Spotřeba paliva, dávka pro přiložení	2 kg / hod
Maximální množství paliva pro přiložení - do žhavého základu, nebo pro roztápění	3 kg
Minimální množství paliva pro přiložení - do žhavého základu	1 kg
Tvar skla	rohové, sesazené sklo
Otevírání dvířek	vysouvací dvířka směrem nahoru
Možnost dvojitého zasklení	jedno sklo, jedno sklo s potiskem

Hmotnost krbové vložky	230 kg
Provedení deflektoru	dvojitý deflektor ocel/vermikulit
Průměr kouřovodu / hrdlo kouřovodu	180 mm
Zazdívací rozměry (portál)	650 x 450 / 500 mm
Šířka podstavce - rozměr v místě stavitelných noh vložky	705 mm
Typ stavby / provedení stavby	Vestavěné topeniště do korpusu krbu, nebo kamen - minimální vzdálenost od stěn 100 mm
Hloubka	480 mm
Výška	1350 mm
Přepravní rozměry, paleta, klec (š x v x h)	1x1,5x0,8 m
Doba dodání	3 týdny, zakázková výroba
Záruka na ocelový svařenec - korpus	doživotní
Záruka vyměnitelných dílů	24 měsíců
Průměrná teplota spalin	252 °C
Hmotnostní tok tuhých spalin	6,4 g/s
Průměrná koncentrace CO při 13% O2	0,1 %
Požadovaný tah komínu	nejméně 12 Pa
Kouřovod doporučený výrobcem	Napojení do komínu průměr 160 mm, nad délkou 1,2 m s tepelnou izolací, doporučujeme napojení do komínu pod úhlem 45 stupňů
Doplňky k objednání	Krycí rámy, reflexní sklo, sklo s potiskem, venkovní popelník, barevná vyzdívka ohniště, snížené provedení, konvekční plášť
Příslušenství - Konvekční druhý plášť - počet výstupů / průměr	Volitelné příslušenství: opláštění pro konvekční rozvod - výstup 4x125 mm
Doporučené palivo	suché dřevo, dřevěné brikety
Maximální délka polen	35 cm

Způsob spalování	víceступňové sekundární spalování předehřátým vzduchem
Způsob hoření	bezroštové / hoření na roštu pro snadné zapálení
Materiál roštu	nerez
Materiál vyzdívky - tloušťka	Šamot cihličky pero/drážka, desky - 50 mm tloušťka, skamolex
Vyzdívka dna	Šamot - tloušťka 50 mm
Regulační prvky	Jeden regulační prvek pro roštové zatápění a bezroštové topení
Přívod vzduchu pro spalování	Hrdlo pro napojení externího vzduchu, možnost namontování ze stran kde nejsou dvířka
Průměr hrdla vzduchu pro spalování	125 mm
Umístění hrdla přívodu vzduchu	možnost připojení je zezadu a z boku kde nesjou dvířka
Maximální délka přívodu vzduchu NPSV (CPV) (za každé koleno – 1 m)	10 metrů, za každý ohyb se odečte 1m délky
Spotřeba vzduchu pro spalování	18 m3
Doporučený třívrstvý komín průměr (mm) / délka (m)	Průměr 160 mm - účinná délka 6 m
Výšková seřiditelnost, usazení, vyrovnaní	Seřizovací a polohovací šrouby 325 + /160/ (mm)
Základní materiály krbové vložky	ocel / šamot / litina / nerez / vermikulit / žárobeton
Sklo	Rovné sklo, varianty, jednosklo, sklo reflexní, sklo s potiskem
Barva - použitá povrchová úprava	Ekologický samovypalovací lak / i první zatopení bez zápachu
Údržba	Čištění, nevyžaduje žádnou speciální údržbu
Použití	Vestavný spotřebič na tuhá paliva - pro krbové obestavby

Certifikace	Strojírenský zkušební ústav Brno E-30-00472-06
Charakteristika	Robustní výrobek s dlouhou životností, ekologický lak
Určení	Záložní topidlo pro spalování dřeva, designové topení, vytváření atmosféry, úsporné vytápění
Přeprava	Na paletě, zajišťuje dodavatel
Servis, náhradní díly, tepelné výpočty, návrhy staveb zajišťuje	Profikrby s.r.o. Blansko
Další	Obrázky jsou ilustrační, výrobce si vyhrazuje právo technického vývoje a změn

Detailní popis

Krbová vložka KOBOK KOMPAKT VD R90Sx450 (500) 600 (650) 450 - Rohová - Levá s výsuvem, průměrný výkon 6kW, účinnost 77,6%, kouřovod 180mm, použití pro sálavé, akumulární a teplovzdušné stavby