Profikrby s.r.o.
Blansko 2506
67801 Blansko
obchod@profikrby.cz
+420 516 410 252

Krbová kamna Thorma rohová, kulatá

ANDORRA hnědá - obloukové sklo

0 ks skladem

Krbová kamna ANDORRA hnědá - obloukové sklo, rohová, kulatá sloupová krbová kamna s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 80%, doprava zdarma

Kód produktu	**500.0000000660**
Výrobce	**THORMA Filakovo**
Cena	**24 804,08 Kč** **20 499,24 Kč bez DPH**


THORMA

Konfigurace položky

	KOMINICKÉ NÁŘADÍ	
◉	Bez příslušenství	0 Kč
○	Kartáč pro ocelové kouřovody, průměr 150, délka 1 m	205 Kč
○	Kartáč pro nerezové kouřovody, průměr 150, délka 1 m	289 Kč

Parametry

Model	**ANDORRA - hnědá**
Typové číslo	**F9489012616**
Jmenovitý výkon	**7,5 kW**
Rozsah výkonů	**3,5 až 10,5 kW**
Celkový vytápěný prostor	**98 až 190 m3**
Provedení jednoplášťové, dvouplášťové	**dvouplášťové**
Materiál druhého pláště	**plech**
Barva základní	**hnědá - žáruodolný lak**
Barva pláště	**hnědá - žáruodolný lak**
Druh povrchu	**lak**
Rozměr - výška	**1100 mm**
Rozměr - šířka	**510 mm**
Rozměr - hloubka	**455 mm**
Průměr hrdla kouřovodu	**150 mm**
Umístění kouřovodu	**horní**
Výška hrdla kouřovodu nad podlahou	**1100 mm**
Provozní tah komína (Pa)	**12 Pa**
Typy doporučených paliv	**dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety**

Spotřeba paliva - drevo	**2,4 kg/hod**
Spotřeba paliva - brikety	**1,7 kg/hod**
Délka polen	**30 cm**
Maximální obvod polen	**30 cm**
Spalování	**dvoustupňové**
Hoření	**na roštu**
Účinnost - pro dřevo	**80 %**
Účinnost - pro brikety	**74 %**
Materiál roštu	**litina**
Materiál vyzdívky	**vermikulit**
Regulace přívodu vzduchu	**primární a sekundární vzduch ovládaný společně**
Přívod vzduchu	**z interiéru, z exteriéru hrdlo DN 100 mm**
Velikost skla šířka	**415 mm - obloukové sklo**
Velikost skla výška	**488 mm**
Rozměry přikládacího otvoru - šířka	**cca 300 mm**
Rozměry přikládacího otvoru - výška	**cca 350 mm**
Přikládací dvířka oddělená od dvířek popelníku	**ne**
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku na bocích	**400 mm**
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku před dvířky	**800 mm**
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku za spotřebičem	**200 mm**
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna vpředu	**500 mm**
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna na bocích	**300 mm**

Hmotnost topidla bez příslušenství	**95 kg**
Záruční doba	**24 měsíců**
Doba dodání	**Podle dostupnosti na www.thorma.cz**
Dodávané příslušenství	**rukavice**

Detailní popis

Krbová kamna ANDORRA hnědá - obloukové sklo, rohová, kulatá sloupová krbová kamna s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 80%, doprava zdarma

Krbová kamna ANDORRA hnědá - obloukové sklo

Optimalizované topeniště má nejmodernější způsob hoření s přívodem horního vzduchu předehřátého na teplotu vyšší než 200C, tedy teplotu přiváděného vzduchu, která dokáže zapálit uvolněné uhlovodíky z paliva.

Kamna Andorra hoří na principu kanadských kamen - v topeništi se zplyňuje a vzduchem zhora se hořlavé plyny zapalují a tím plameny vyplní celý prostor za sklem.

Toto hoření je vysoce estetické a příjemné - má velmi uklidňující charakter pro pozorování a na druhou stranu působí velmi progresívně pro nabuzení aktivity osob ve vytápěném prostoru.

Samozřejmostí je:

- **centrální přívod vzduchu pro spalování**
- **dvoubodové zavíráné**
- **celoplošný oplach skla**
- **dostupné náhradní díly**
- **servis v ČR**
- **technické poradenství**

Barva Aqua-Heat je skutečné bio-řešení. Jsme šetrní k sobě i k přírodě.

INDUSTRIAL PAINT
RESEARCH LTD.

Příroda nám poskytuje dřevo, ekologické tuhé palivo, a tak je naším cílem přírodu chránit před ředidlovými karcinogeny a toxiny. Nalezené skutečné bio řešení je barva ***Aqua-Heat***

Ohnivzdorná barva Aqua-Heat svými vlastnostmi kombinuje nejdůležitější požadavky moderní doby společně s ochranou zdraví a životního prostředí

- **Tepelná odolnost do 600°C**
- **100%-ně vodouředitelná**
- **Povrch je estetický, tvrdý, odolný proti poškrábání**

Farba Aqua-Heat je skutečně určena na povrchovou úpravu kamen, krbových kamen, krbových vložek, sporáků, pizza pecí, grilů a kouřovodů

Jednou z priorit firmy Thorma výroba k.s. je ochrana udržitelného životního prostředí

Firma Profikrby s.r.o. má za cíl se podílet na ochraně zdraví zákazníků a životního prostředí a dodávat jim spotřebiče s estetickým hořením a příjemným sálavým teplem výrobce Thorma.

Palivové dřevo - 25 cm

Palivové dřevo pro topení v kamnech by mělo být suché s vlhkostí do 20% - délka polen 25 cm



Ideální je tvrdé palivové dřevo - buk, dub, habr, jasan

Výhřevnost 1m3 sypaného dřeva je pak kolem 1600 kW (dřevo s vlhkostí 50% má výhřevnost poloviční, kolem 800kW/m3 sypaného dřeva)

Obecně se palivové dříví se vyrábí ze všech jehličnatých a listnatých dřevin. Používá se s kůrou v tloušťce od 3cm. Minimální délka je 15 cm.

Polena silnější než 8cm se štípou. Obvykle se třídí dle skupin dřevin (listnaté tvrdé, listnaté měkké apod.).

Jednotkou palivového dřeva je 1 metr krychlový ("plnometr") = 0,54 - 0,68 (dle dřeviny a druhu) metru plného. Tedy zaplnění dřevem je pro skladování potřeba uvažovat 0,6.

Chrastí (též roští, klestí, klest) jsou drobné suché větve, které se nacházejí na stromech nebo jsou z nich spadlé či ulámané - pro svoji velkou plochu snadno vzplane, a úroto se hodí k rozdělávání ohně.

Thorma Výroba, k.s. - informace o výrobci

THORMA Výroba, k.s. je společnost, která vznikla v roce 1998 a pokračuje ve více jak stoleté tradici podniku Kovosmalt Fiľakovo.

THORMA
Kvalita má budoucnost

Továrna Thorma Filakovo vyrábí smaltovaná kamna, krbová kamna, krbové vložky a sporáky na tuhé palivo, kotlové soupravy, ohrievače vody.

Specialitou výroby je smaltování, ekologické povrchové úpravy a galvanické pokovování.



Vývoj firmy Thorma neustále dopředu produkuje nové výrobky, které testuje ve vlastní zkušebně.
Servis a náhradní díly Thorma v České republice zabezpečuje Profikrby s.r.o. servis@thorma.cz

Firma Thorma výroba je vybavena přesnými strojírenskými i uníkátními technologiemi provariabilní kusovou a sériovou výrobu.





Řezání laserem, vysekávání, ohraňování






Lisování - stříhání a hohýbání, hluboké tažení a protlačování





Pískování povrchu, galvanické pokovování a smaltování

Servis Thorma v ČR, záruční, pozáruční, náhradní díly, zásilková služba náhradních dílů Thorma

Náhradní díly a servis pro kamna, krbová kamna a sporáky Thorma - Profikrby s.r.o. a partneři v ČR

Náhradní díly a servis pro kamna, krbová kamna a sporáky Thorma
Náhradní díly pro kompletní sortiment kamen, krbových kamen a sporáků na tuhá paliva THORMA Výroba, k.s. pokračovatele výroby Kovosmalt Fiľakovo.

Naše firma zajišťuje záruční a pozáruční **servis pro výrobky Thorma.** servis@thorma.cz

Kontaktujte naše obchodní oddělení servis@thorma.cz, **516 410 252, 721 294 124**

Doprava zdarma pro kamna Thorma

Na krbová kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé ČR. Současně s kamny si můžete touto dopravou objednat i příslušenství a doplňky kamen.

Kamna objednaná do 12 hodin v pracovní dny, u kterých je dostupnost skladem a nebo je udáno množství skladem, jsou expedována ten samý den.

Galerie










