

Krbová kamna Thorma

## WIKANTICA černá - Thorma

0 ks skladem

Třístranná krbová kamna WIKANTICA černá - Thorma, výkon 8 kW (4 až 12kW), účinnost 82%  
průměr kouřovodu 150 mm - horní, externí přívod vzduchu pro spalování, doprava zdarma

Kód produktu

**500.0000000276**

Výrobce

**THORMA Filakovo**

Cena

**34 073,60 Kč**  
28 160,00 Kč bez DPH



## Konfigurace položky

KOMINICKÉ NÁŘADÍ

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <input checked="" type="radio"/> Bez příslušenství                            | 0 Kč   |
| <input type="radio"/> Kartáč pro ocelové kouřovody,<br>průměr 150, délka 1 m  | 205 Kč |
| <input type="radio"/> Kartáč pro nerezové kouřovody,<br>průměr 150, délka 1 m | 289 Kč |

## Parametry

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Model                                 | Wikantica - Thorma                          |
| Typové číslo                          | F9480512510                                 |
| Jmenovitý výkon                       | 8 kW                                        |
| Rozsah výkonů                         | 4 až 12 kW                                  |
| Celkový vytápěný prostor              | 98 až 190 m3                                |
| Provedení jednoplášťové, dvouplášťové | dvouplášťové                                |
| Materiál druhého pláště               | plech                                       |
| Barva základní                        | černá                                       |
| Barva pláště                          | černá                                       |
| Druh povrchu                          | lak                                         |
| Rozměr - výška                        | 1021 mm                                     |
| Rozměr - šířka                        | 549 mm                                      |
| Rozměr - hloubka                      | 390 mm                                      |
| Průměr hrdla kouřovodu                | 150 mm                                      |
| Umístění kouřovodu                    | horní                                       |
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou    | 1021 mm                                     |
| Provozní tah komína (Pa)              | 10 Pa                                       |
| Typy doporučených paliv               | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety |
| Spotřeba paliva - drevo               | 2,2 kg/hod                                  |
| Spotřeba paliva - brikety             | 1,7 kg/hod                                  |

|                                                                                 |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Délka polen                                                                     | <b>33 cm</b>                                          |
| Maximální obvod polen                                                           | <b>30 cm</b>                                          |
| Spalování                                                                       | <b>dvoustupňové</b>                                   |
| Hoření                                                                          | <b>na roštu</b>                                       |
| Účinnost - pro dřevo                                                            | <b>82,30 %</b>                                        |
| Účinnost - pro brikety                                                          | <b>70,50 %</b>                                        |
| Materiál roštu                                                                  | <b>litina</b>                                         |
| <b>Materiál vyzdívky</b>                                                        | <b>vermikulit</b>                                     |
| Regulace přívodu vzduchu                                                        | <b>primární a sekundární vzduch ovládaný společně</b> |
| Přívod vzduchu                                                                  | <b>z interiéru, z exteriéru hrdlo DN 100 mm</b>       |
| Velikost skla šířka                                                             | <b>365 mm</b>                                         |
| Velikost skla výška                                                             | <b>470 mm</b>                                         |
| Rozměry příkládacího otvoru - šířka                                             | <b>368 mm</b>                                         |
| Rozměry příkládacího otvoru - výška                                             | <b>397 mm</b>                                         |
| Příkládací dvířka oddělená od dvířek popelníku                                  | <b>ne</b>                                             |
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku na bocích      | <b>200 mm</b>                                         |
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku před dvířky    | <b>800 mm</b>                                         |
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku za spotřebičem | <b>150 mm</b>                                         |
| Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna vpředu                            | <b>500 mm</b>                                         |
| Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna na bocích                         | <b>300 mm</b>                                         |
| Hmotnost topidla bez příslušenství                                              | <b>95 kg</b>                                          |

|                        |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Záruční doba           | <b>24 měsíců</b>                                                             |
| Doba dodání            | <b>Podle dostupnosti na <a href="http://www.thorma.cz">www.thorma.cz</a></b> |
| Dodávané příslušenství | <b>tyčová ocelová zábrana, hrdlo NPSV, ozdobná klika Ni, ruk</b>             |

## Detailní popis



Na krbová kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé ČR. Současně s kamny si můžete touto dopravou objednat i příslušenství a doplňky kamen.

Kamna objednaná do 12 hodin v pracovní dny, u kterých je dostupnost skladem a nebo je udáno množství skladem, jsou expedována ten samý den.

-

Třístranná krbová kamna WIKANTICA černá - Thorma, výkon 8 kW (4 až 12kW), účinnost 82% průměr kouřovodu 150 mm - horní, externí přívod vzduchu pro spalování, doprava zdarma

### Krbová kamna WIKANTICA černá - Thorma

moderní krbová kamna s třístranným prosklením, která mohou při hoření vytvářet dominantu interiéru.

Pro největší efekt hoření v těchto kamnech doporučujeme topení kusovým vyschlým dřevem.

Vnitřní obklad kamen je z vermikulitu.

Ovládání kamen je jedním prvkem pode dveřmi.

Kamna mají centrální přívod vzduchu pro spalování - na zadní stěnu kamen můžete přišroubovat hrdlo o průměru 100 mm, které najdete v příslušenství krbových kamen.



**Barva Aqua-Heat je skutečné bio-řešení. Jsme šetrní k sobě i k přírodě.**



Příroda nám poskytuje dřevo, ekologické tuhé palivo, a tak je naším cílem přírodu chránit před ředidlovými karcinogeny a toxiny. Nalezené skutečné bio řešení je barva **Aqua-Heat**

**Ohnivzdorná barva Aqua-Heat svými vlastnostmi kombinuje nejdůležitější požadavky moderní doby společně s ochranou zdraví a životního prostředí**

- **Tepelná odolnost do 600°C**
- **100%-ně vodouředitelná**
- **Povrch je estetický, tvrdý, odolný proti poškrábání**

**Farba Aqua-Heat je skutečným řešením povrchovou právu kamen, krbových kamen, krbových**

**vloček, sporáků pizza pecí grilů a kouřovodů**

**Jednou z priorit firmy Thorma výroba k.s. je ochrana udržitelného životního prostředí**

**Firma Profikrby s.r.o. má tu čest se podílet na ochraně zdraví zákazníků životního prostředí dodávat jim spotřebiče s estetickým hořením a přeměnou dřevního tepla v výrobce Thorma.**

## **Palivové dřevo - 25 cm**

**Palivové dřevo pro topení v kamnech by mělo být suché s vlhkostí do 20% - délka polen 25 cm**



Ideální je tvrdé palivové dřevo - buk, dub, habr, jasan

Výhřevnost 1m<sup>3</sup> sypaného dřeva je pak kolem 1600 kW (dřevo s vlhkostí 50% má výhřevnost poloviční, kolem 800kW/m<sup>3</sup> sypaného dřeva)

Obecně se palivové dříví se vyrábí ze všech jehličnatých a listnatých dřevin. Používá se s kůrou v tloušťce od 3cm. Minimální délka je 15 cm.

Polena silnější než 8cm se štípou. Obvykle se třídí dle skupin dřevin (listnaté tvrdé, listnaté měkké apod.).

Jednotkou palivového dřeva je 1 metr krychlový ("plnometr") = 0,54 - 0,68 (dle dřeviny a druhu) metru plného. Tedy zaplnění dřevem je pro skladování potřeba uvažovat 0,6.



Chrástí (těž roští, klestí, klest ) jsou drobné suché větve, které se nacházejí na stromech nebo jsou z nich spadlé či ulámané - pro svoji velkou plochu snadno vzplane, a úroto se hodí k rozdělávání ohně.

## **Thorma Výroba, k.s. - informace o výrobci**

**THORMA Výroba, k.s.** je společnost, která vznikla v roce 1998 a pokračuje ve více jak stoleté tradici podniku Kovosmalt Filákov.



**Továrna Thorma Filakovo vyrábí smaltovaná kamna, krbová kamna, krbové vložky a sporáky na tuhé palivo, kotlové soupravy, ohřeváče vody.**

Specialitou výroby je smaltování, ekologické povrchové úpravy a galvanické pokovování.



Vývoj firmy Thorma neustále dopředu produkuje nové výrobky, které testuje ve vlastní zkušebně. Servis a náhradní díly Thorma v České republice zabezpečuje Profikrby s.r.o. [servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz)

**Firma Thorma výroba je vybavena přesnými strojírenskými i unikátními technologiemi provariabilní kusovou a sériovou výrobu.**





Řezání laserem, vysekávání, ohraňování



Lisování - stříhání a hohybání, hluboké tažení a protlačování



Pískování povrchu, galvanické pokovování a smaltování

## Servis Thorma v ČR, záruční, pozáruční, náhradní díly, zásilková služba náhradních dílů Thorma

### Náhradní díly a servis pro kamna, krbová kamna a sporáky Thorma - Profikrby s.r.o. a partneři v ČR

Náhradní díly a servis pro kamna, krbová kamna a sporáky Thorma

Náhradní díly pro kompletní sortiment kamen, krbových kamen a sporáků na tuhá paliva THORMA Výroba, k.s. pokračovatele výroby Kovosmalt Fiřakovo.

Naše firma zajišťuje záruční a pozáruční **servis pro výrobky Thorma**. [servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz)

Kontaktujte naše obchodní oddělení [servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz), **516 410 252, 721 294 124**

## Galerie

