

Krbová kamna Thorma

## CREMONA TOP černá keranika

4 ks skladem

Krbová kamna CREMONA TOP , s pokoveným sklem, keramikou na bocích, nezávislým přívodem vzduchu pro spalování, pro vytápěný prostor nad 100m3. výkon 8 kW (4 až 12kW), účinnost 78% průměr kouřovodu 150 mm - horní, doprava zdarma

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Kód produktu | <b>500.C000001955</b>  |
| Výrobce      | <b>THORMA Filakovo</b> |

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| Sleva | <b>3% = 42 713 Kč</b> |
|-------|-----------------------|

|      |                                                    |
|------|----------------------------------------------------|
| Cena | <b>41 431,61 Kč</b><br><b>34 241,00 Kč bez DPH</b> |
|------|----------------------------------------------------|



## Parametry

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Model                                 | <b>CREMONA</b>                                     |
| Typové číslo                          | <b>F9480137011</b>                                 |
| Jmenovitý výkon                       | <b>8 kW</b>                                        |
| Rozsah výkonů                         | <b>4 až 12 kW</b>                                  |
| Celkový vytápěný prostor              | <b>98 až 190 m<sup>3</sup></b>                     |
| Provedení jednoplášťové, dvouplášťové | <b>dvouplášťové</b>                                |
| Materiál druhého pláště               | <b>plech</b>                                       |
| Barva základní                        | <b>černá</b>                                       |
| Barva pláště                          | <b>Černá lesklá velkoplošná keramika</b>           |
| Druh povrchu                          | <b>lak</b>                                         |
| Rozměr - výška                        | <b>1050 mm</b>                                     |
| Rozměr - šířka                        | <b>546 mm</b>                                      |
| Rozměr - hloubka                      | <b>355 mm</b>                                      |
| Průměr hrdla kouřovodu                | <b>150 mm</b>                                      |
| Umístění kouřovodu                    | <b>horní</b>                                       |
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou    | <b>1050 mm</b>                                     |
| Provozní tah komína (Pa)              | <b>10 Pa</b>                                       |
| Typy doporučených paliv               | <b>dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety</b> |
| Spotřeba paliva - drevo               | <b>2,2 kg/hod</b>                                  |
| Spotřeba paliva - brikety             | <b>1,7 kg/hod</b>                                  |
| Délka polen                           | <b>33 cm</b>                                       |
| Maximální obvod polen                 | <b>30 cm</b>                                       |
| Spalování                             | <b>dvoustupňové</b>                                |

|                                                                                 |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Hoření                                                                          | <b>na roštu</b>                                                              |
| Účinnost - pro dřevo                                                            | <b>82,30 %</b>                                                               |
| Účinnost - pro brikety                                                          | <b>70,50 %</b>                                                               |
| Materiál roštu                                                                  | <b>litina</b>                                                                |
| <b>Materiál vyzdívky</b>                                                        | <b>vermikulit</b>                                                            |
| Regulace přívodu vzduchu                                                        | <b>primární a sekundární vzduch ovládaný společně</b>                        |
| Přívod vzduchu                                                                  | <b>z interiéru, z exteriéru hrdlo DN 100 mm</b>                              |
| Velikost skla šířka                                                             | <b>365 mm</b>                                                                |
| Velikost skla výška                                                             | <b>470 mm</b>                                                                |
| Rozměry příkládacího otvoru - šířka                                             | <b>368 mm</b>                                                                |
| Rozměry příkládacího otvoru - výška                                             | <b>397 mm</b>                                                                |
| Příkládací dvířka oddělená od dvířek popelníku                                  | <b>ne</b>                                                                    |
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku na bocích      | <b>400 mm</b>                                                                |
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku před dvířky    | <b>800 mm</b>                                                                |
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku za spotřebičem | <b>400 mm</b>                                                                |
| Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna vpředu                            | <b>500 mm</b>                                                                |
| Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna na bocích                         | <b>300 mm</b>                                                                |
| Hmotnost topidla bez příslušenství                                              | <b>105 kg</b>                                                                |
| Záruční doba                                                                    | <b>24 měsíců</b>                                                             |
| Doba dodání                                                                     | <b>Podle dostupnosti na <a href="http://www.thorma.cz">www.thorma.cz</a></b> |
| Dodávané příslušenství                                                          | <b>zábrana proti vypadení paliva, rukavice</b>                               |

## Detailní popis

Krbová kamna CREMONA TOP , s pokoveným sklem, keramikou na bocích, nezávislým přívodem vzduchu pro spalování, pro vytápěný prostor nad 100m<sup>3</sup>. výkon 8 kW (4 až 12kW), účinnost 78% průměr kouřovodu 150 mm - horní, doprava zdarma

**Barva Aqua-Heat je skutečné bio-řešení. Jsme šetrní k sobě i k přírodě.**



Příroda nám poskytuje dřevo, ekologické tuhé palivo, a tak je naším cílem přírodu chránit před ředidlovými karcinogeny a toxiny. Nalezené skutečné bio řešení je barva **Aqua-Heat**

**Ohnivzdorná barva Aqua-Heat svými vlastnostmi kombinuje nejdůležitější požadavky moderní doby společně s ochranou zdraví a životního prostředí**

- **Tepelná odolnost do 600°C**
- **100%-ně vodouředitelná**
- **Povrch je estetický, tvrdý, odolný proti poškrábání**

**Farba Aqua-Heat je skutečným povrchovou právu kamen, krbových kamen, krbových vloček, sporáků, pizza pecí, grilů, kouřovodů**

**Jednou z priorit firmy Thorma výroba k.s. je ochrana udržitelného životního prostředí**

**Firma Profikrby s.r.o. má tu čest se podílet na ochraně zdraví zákazníků životního prostředí a dodat jim spotřebiče s estetickým hořením a přeměnou dřevního teplem výrobce Thorma.**

**Doprava zdarma pro kamna Thorma**



Na krbová kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé ČR. Současně s kamny si můžete touto dopravou objednat i příslušenství a doplňky kamen.

Kamna objednaná do 12 hodin v pracovní dny, u kterých je dostupnost skladem a nebo je udáno množství skladem, jsou expedována ten samý den.

---

## Galerie

