Profikrby s.r.o.
Blansko 2506
67801 Blansko
obchod@profikrby.cz
+420 516 410 252

Vysokoteplotní montážní lepidlo

Grena - žáruodolný tmel - 1 kg, 1200 ° C

16 ks skladem

Lepicí pasta Grena je anorganické lepidlo, které je odolné vůči vysokým teplotám. Univerzální montářní lepidlo Grena - žáruodolný tmel - 1 kg, 1200 ° C

Kód produktu	**700.GRENA00001**
Výrobce	**Grena**
Cena	**223,39 Kč** **184,62 Kč bez DPH**



Parametry

Obchodní název	**GRENA® KLEBEPASTE Profikrby**

Teplotní limit pro aplikace	**1200 stupňů**
Vytvrzení při 20 °C	**12 hodin**
Tloušťka spáry	**1 až max 2 mm**
Skladování	**+5 °C do +25 °C %**
Trvanlivost	**min. 6 měsíců %**
Ředění	**Lepidlo je rozpustné ve vodě - použité nářadí lehce omyjete vodou %**
Kontakt s ohněm	**ANO %**
Určeno pro lepení	**Vermikulitových a kalciumsilikátových destek a dalších vysokoteplotních materiálů, alespoň jeden povrch musí být savý. %**
Obsah Fe2O3	**0,2 %**
Obsah Al2O3	**3 %**
Absorpce vody	**- (0) %**
Pórovitost	**- (0) %**
Ztráta žíháním	**-2,4 %**
Aplikovat při teplotách nad	**10 °C**
Výrobce	**Grena.cz**
Balení	**1 kg, vytlačovací plastový rukáv**

Detailní popis

Lepicí pasta Grena je anorganické lepidlo, které je odolné vůči vysokým teplotám. Univerzální montářní lepidlo Grena - žáruodolný tmel - 1 kg, 1200 ° C

Intalační uživatelská příručka na stavbu krbů - SKAMOTEC 225 - kompletní krb z jednoho materiálu

INSTALAČNÍ PŘIRUČKA PRO STAVBU KRBŮ



SKAMOTEC 225

konstrukční desky

skamol


Pro více informací:

Kobok spol. s r.o.
www.kobok.sk
info@kobok.sk

Profikrby s.r.o.
www.profirkby.cz
obchod@profikrby.cz

c UL LISTED CLASSIFIED UL

Typická konstrukční metoda




Na modelu jsou zobrazeny typické konstkukční uzly
Ukotvení stavby krbu do podlahy

Vaškerý materiál, který budete na stavbu krbu potřebovat jsou konstrukční desky **SKAMOTEC 225**

Základní instalační pokyny

- Všechny konstrukční nsné rohy musí být vyztuženy min. (30 x 30 mm) a spoje desek v ploše minimálně 100 mm pásem
- Do všech rohů použijte na přilepení tměl S-mal, nebo podobné konstrukční lepidlo a 2 a více vrutů"
- Všechny povrchy spojů musí být před použitím konstrukčního **lepidla očištěny a navlhčeny čistou vodou**
  Je to prevence proti rychlému vysychání a odlupování lepidla.
- Všechny části krbových vložek a ocelových konstrukcí musí umožňovat dilatace ! Jako prevenci proti prasknutí stavby.


Metoda spojování desek skamotec225 do svislých ploch



Důležité


- Když spojujete dvě vertikální desky, vyztužte spoj pomocnou deskou šířky od 100 mm
- Pevné spojení zajistí tmel S-mal (Profikrby) a montážní a pojistné vruty.
- Před použitím lepidel navlhčete všechny spojované plochy !
- Nepoužívejte příliš krátké spojovací kusy - pod 200 mm

Dokončení krbu kolem otvoru pro vložku




příklad #1

Otvor uprostřed desky skamotec
jeden velký otvor
umístěte do středu desky



příklad #2

Otvor pro krbovou vložku
S použitím dvou desek SKAMOTEC



příklad #3


Použití 4 deskek SKAMOTEC kolem otvoru

Upozornění


Kolem vložky musí bát minimální vzdálenost 3 mm
z důvodu tepelné roztažnosti

Nepřipevňujte ke skamotecu nosné kovové konstrukce

Doporučujeme
pro spojení dvou desek výztuhu širokou minimálně 100 mm




Výztuha pro aplikaci obkladu z kamene




Jedinečnost konstrukce krbů SKAMOTEC 225


Výhody konstrukce SKAMOTEC 225

Velké množství konstrukčních řešení
s jedním materiálem



Kompletní SKAMOTEC konstrukce
SKAMOTEC 225 jeden typ konstrukce se stejnou tepelnou roztažností pro celou stavbu







Konstrukce krbů bez omezení velikosti stavby SKAMOTEC 225


Výhodnost SKAMOTEC 225 desek

Pro konstrukci velkých rozměrů bez technologických, designových a konstrukčních omezení




Čelní plocha krbu, příklad konstrukce
SKAMOTEC 225 eliminuje potřebu další nosné konstrukce uvnitř stavby krbu







Konstrukce přední stěny krbu SKAMOTEC 225

SKAMOTEC 225
odnímatelná přední stěna krbu



Pohledová stěna – instalace přední stěny v celku
Kompletně vyrobená odnímatelná přední stěna krbu **s použitím SKAMOTEC 225**





Galerie





